

综合服务楼后厨设备采购清单

*说明（实质性条款）：在投标文件中必须提供各类设备安装的相关设施、水、电布局图及效果图。

一、回餐后厨

序号	产品名称	规格/型号	单位	数量	参数	推荐品牌	备注
高低温冷库							
1	四层货架	1200*500*1550mm	台	11	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.2mm，脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
2	平板车	定制	台	1	采用 304 不锈钢板制作，厚度：1.2mm，配静音万向轮，承重不低于 300kg/次。		
3	磅秤	500KG	台	1	电子显示屏，充电电池持久耐用。		
4	冷库	定制	台	2	现场订制，5P，防返锁功能，夜光门把手，风冷制冷，全不锈钢库板，功率：380V/5KW.		
主、副食库							
1	四层货架	1200*500*1550mm	台	3	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.2mm，脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
2	米面架	1200*500*1550mm	台	4	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.2mm，脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		

凉 菜 间							
1	保鲜荷台	1800*760*800mm	台	1	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好, 全国联保, 全铜管。	伊莱克斯/星星/星崎	
2	单通荷台	订制	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度: 1.2mm, 层板厚度: 1.0mm, 搪门门板厚度: 1.0mm, 脚通用φ38*1.0 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
3	四层货架	1200*500*1550mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 层板厚度: 1.2mm, 脚通用φ38*1.0 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
4	二玻门保鲜柜	1220*692*1910mm	台	1	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好, 全国联保, 全铜管。	伊莱克斯/星星/星崎	
5	台面立架	1800*300*550mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 层板厚度: 1.2mm。		
6	紫外线消毒灯		台	1			
7	灭蝇灯	40W	台	1	电子控制, 高压灭蚊蝇效果明显, 功率: 220V/40W		
面点间							

1	电烤箱	三层六盘	台	1	远红外线食品电烘炉, 380V/18KW。	得宝/恒联/新南方	
2	电饼铛	45TA	台	2	采用智能化程序控制, 选用优质传感器, 并设有蜂鸣报警装置; 自动恒温, 性能稳定, 操作方便, 升温快, 保温好, 热效率高安全节能. 高邦上下加热, 380V/5KW		
3	四门蒸车	24 盘	台	2	尺寸: 1250*810*1900mm, 采用 304 不锈钢板材制作, 厚度: 0.9mm, 电压: 380V, 功率: 30KW。特点: 四门独立上汽不串味, 自动定时, 自动门锁。		
4	单眼大锅灶	1120*1200*800+350(直径 820 锅)	台	1	采用 304 不锈钢板材制作, 面板厚度: 1.2mm, 侧板厚度: 1.0mm, 灶台面一次拉伸成型, 铁衬板 3mm 及 30mm 厚硅酸铝隔热层, 40*40 国标角铁。采用国家知名品牌风机, 整体铸钢炉膛, 高效节能炉头采用航空涡扇发动机原理的气流诱导技术、反复混合燃烧技术和诱导热能抱锅技术, 热效率不低于二级能效 (55%以上); 应配置一键式熄火保护及电子打火功能。炉头至阀门管道采用 304 材质波纹管, 可承压 10KG 以上, 优		

					质双封闭阀门杜绝漏气等危险情况发生。炉脚用 $\phi 48 \times 2.0$ 通天腿。		
5	和面机	50KG	台	1	不锈钢,加固型,底座带减振垫,和面 25kg,工作时间 5-10 分钟.220V/1.1KW		
6	压面机	70 型	台	1	落地式,面片宽度厚度为调,220V/3KW。		
7	搅拌机	B-30	台	1	功 率： 1.25KW/380V, 容 量 :30L, 搅 拌 轴 速:308/136/83RPM,功能:搅拌 打蛋 和面	恒联/威尔宝/通力	
8	馒头成型机	660A	台	1	刀切馒头，更干净，更高效，可根据需求调节，操作简单，噪音小。功率：380V/5KW		
9	双眼水池	1200*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，台面厚度 1.0mm，，星盆厚度：1.0 mm,脚通用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚，配国内知名品牌龙头，结实耐用。		

10	全自动豆浆机	40L	台	1	全自动磨浆、煮浆功能，浆渣分离。大容量，全不锈钢外壳设计，易清洗。380V/5KW	九阳/禾元/佰盛德	
11	单通荷台	1800*800*800mm	台	4	采用 304 不锈钢板制作，台面厚度：1.2mm，层板厚度：1.0mm，搪门门板厚度：1.0mm，脚通用¢38*1.0 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
12	木案工作台	1800*800*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，优质木面案，木案厚度：120mm，不锈钢腿采用 50*50 磨砂方管，管壁厚度 1.0mm，配防滑减震脚垫。		
13	双层工作台	1800*800*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.2mm，脚通用¢38*1.0 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
14	米面车	450*400*500mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作，厚度：1.2mm，配静音万向及刹车轮。		
15	储物柜	1200*500*1800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.0mm，搪门门板厚度：1.0mm，脚通用¢38*1.0 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
16	四层货架	1200*500*1550mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.2mm，脚通用¢38*1.0 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
17	四门冷柜	1220*692*1910mm	台	1	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好，全国联保，全	伊莱克斯/星星/星崎	

					铜管。		
主副食加工间							
1	双炒双温灶	2150*1150*1250mm	台	2	采用 304 不锈钢板材制作，面板厚度：1.2mm,侧板厚度：1.0mm，灶台面一次拉伸成型，铁衬板 3mm 及 30mm 厚硅酸铝隔热层，40*40 国标角铁，炉膛采用优质汽车级高强度防腐耐腐电解板一次拉伸成型。采用国家知名品牌风机，整体铸钢炉膛，高效节能炉头采用航空涡扇发动机原理的气流诱导技术、反复混合燃烧技术和诱导热能抱锅技术，热效率高达一级能效（45%以上）；应配置一键式熄火保护及电子打火功能。炉头至阀门管道采用 304 材质波纹管，可承压 10KG 以上，优质双封闭阀门杜绝漏气等危险情况发生。炉脚用 c48*2.0 通天腿。		
2	海鲜蒸柜	900*800*1850mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，柜体厚度：1.2mm，侧板厚度：1.0mm，铁衬板 3mm，炉脚用 c38*1.0 不锈钢管及调节脚，背板用 1.0 mm 不锈钢.220V/550W。油气两用灶，气体适用于管道、瓶装体及各种分离气体等。		

3	双眼大锅灶	2000*1100*1150mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 面板厚度: 1.2mm, 侧板厚度: 1.0mm, 铁衬板 3mm, 炉脚用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管及调节脚, 背板用 1.0 mm 不锈钢. 220V/550W。油气两用灶, 气体适用于管道、瓶装体及各种分离气体等。	
4	双眼地汤炉	1100*750*500mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 面板厚度: 1.2mm, 侧板厚度: 1.0mm, 铁衬板 3mm, 炉脚用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管及调节脚, 背板用 1.0 mm 不锈钢. 220V/550W。油气两用灶, 气体适用于管道、瓶装体及各种分离气体等。	
5	炉间平台	订制	台	2	采用 304 不锈钢板制作, 层板厚度: 1.0mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。	
6	双眼水池	1200*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.0mm, 星盆厚度: 1.0 mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚, 配国内知名品牌龙头, 结实耐用。	
7	四层货架	1200*500*1550mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作, 层板厚度: 1.2mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。	
8	三眼水池	1800*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.0mm, 星盆厚度: 1.0 mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚, 配国内知名品牌龙头, 结实耐用。	

9	储物柜	1200*500*1800mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.0mm, 搪门门板厚度: 1.0mm, 脚通用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
10	开水器	9KW	套	1	采用 304 不锈钢板材,整体全发泡、有防干烧功能,加热速度快。功率: 9KW。	裕豪/恒联/宏华	
11	六门冷柜	1220*692*1910mm	台	1	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好,全国联保,全铜管。	伊莱克斯/星星/星崎	
12	保鲜荷台	1800*760*800mm	台	1	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好,全国联保,全铜管。	伊莱克斯/星星/星崎	
13	双通荷台	1800*800*800mm	台	6	采用 304 不锈钢板制作,台面厚度: 1.2mm, 层板厚度: 1.0mm, 搪门门板厚度: 1.0mm, 脚通用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
14	调料车	730*500*600mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作,台面厚度: 1.2mm, 脚通用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚及静音万向和刹车轮。		
15	电炸炉	立式	台	2	功率:6KW,不锈钢炉身,高效能发热.温控功能.		

16	双层工作台	1800*800*800mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.2mm,脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
17	高压洗地龙头	JC-1150F	台	2	防腐胶管, 高压龙头可调节不同水量, 盘绕挂墙式, 更灵活方便		
18	灭蝇灯	40W	台	4	电子控制, 高压灭蚊蝇效果明显, 功率: 220V/40W		
洗 消 间							
1	收餐台	1800*800*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.2mm。		
2	净碟台	订做	台	2	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.2mm。		
3	三眼水池	1800*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.0mm,, 星盆厚度: 1.0 mm,脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚, 配国内知名品牌龙头, 结实耐用。		
4	通槽水池	1800*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.0mm,, 星盆厚度: 1.0 mm,脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚, 配国内知名品牌龙头, 结实耐用。		
5	开水器	9KW	套	1	采用 304 不锈钢板材, 整体全发泡、有防干烧功能, 加热速度快。功率: 9KW。	裕豪/恒联/宏华	

6	热风循环消毒柜	双门立式	台	2	采用优质不锈钢板材制作,专利均恒温度场设计,自动热风循环系统,高温消毒无死角,杀菌全面,高新纳米技术磁门封,抑菌自洁防老化。	康宝/亿高/康庭	
7	储物柜	1200*500*1800mm	台	3	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.0mm, 搪门门板厚度: 1.0mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
8	高压洗地龙头	JC-1150F	台	1	防腐胶管, 高压龙头可调节不同水量, 盘绕挂墙式, 更灵活方便, 喷水枪头可随意调节水量大小。自动回收管子。		
售餐区							
1	五格保温售餐车	1800*700*800mm	台	4	采用 SUS304 不锈钢制作, 板材厚度 1.2mm, 搪门门板厚 1.0mm 不锈钢, 层板厚度 1.0mm 不锈钢, 应配德国进口 EJO 优质加热盘, 每个菜品单独控制温度, 可干湿两用。水胆采用 一体化设计, 避免焊点漏水。		
2	售餐工作台	1800*800*800mm	台	4	采用 304 不锈钢板制作, 层板厚度: 1.2mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
3	通槽水池	2000*700*800mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.0mm, 星盆厚度: 1.0 mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚, 配国内知名品牌龙头, 结实耐用。		

4	收餐台	1800*700*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，台面厚度 1.2mm。		
5	开水器	9KW	套	1	采用 304 不锈钢板材，整体全发泡、有防干烧功能，加热速度快。功率：9KW。	裕豪/恒联/宏华	
排 烟 系 统							
1	运水烟罩	35000*1300*550mm	m ²	45.5	采用 304 不锈钢板制作，材料厚度 1.2mm，防腐性强，内配自动风扇，水幕效果更具有过滤功能，净化效果明显，重复水先循环更环保。		
2	低噪音双吸风柜	25KW	台	2	柜风量 21000 立方/小时,风柜骨架用 5 号等边角钢，轴及轴承选用产品，每个风柜内配猪笼式扇芯，内外加消音棉，噪音控制在 66 分贝以下，配有检修支架.380V/25KW	广东双枪/上海应达/广东科蓝	
3	油烟净化器		台	2	与风柜配套使用	广东科蓝/华夏紫光/广东九洲	
4	排烟管	600*700mm	m ²	255	采用 304 不锈钢板制作，材料厚度 1.0mm，防腐性强。		
5	烟罩封板	定制	m ²	79	采用 304 不锈钢板制作，材料厚度 1.0mm，防腐性强。		

6	炉灶封墙板	定制	m²	68	采用 304 不锈钢板制作，材料厚度 1.0mm，防腐性强。		
7	运水烟罩控制箱	单泵	台	2	箱体选用不锈钢板制作，水泵选用单泵；电磁阀，电脑自动控制；		
8	油烟净化器支架		个	2	厂制品		
9	风柜支架		个	2	厂制品		
10	消音器		个	2	厂制品		
11	风柜减震器		套	4	厂制品		
12	防火阀		个	1	厂制品		
13	角铁法栏		副	10	厂制品		
14	星三角降压启动控制箱		个	2	厂制品		
15	风柜软连接		套	4	厂制品		
16	烟罩吊链		根	10	厂制品		

注：排烟系统的施工包含在内，包括所有主、辅材料。

二、汉餐厨房

序号	产品名称	规格/型号	单位	数量	参数		备注
高低温冷库							
1	四层货架	1200*500*1550mm	台	11	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.2mm，脚通用φ38*1.0 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		

2	平板车	定制	台	1	采用 304 不锈钢板制作，厚度：1.2mm，配静音万向轮，承重不低于 300kg/次。		
3	磅秤	500KG	台	1	电子显示屏，充电电池持久耐用。		
4	冷库	定制	台	2	现场订制，5P，防返锁功能，夜光门把手，风冷制冷，全不锈钢库板，功率：380V/5KW.		
主、副食库							
1	四层货架	1200*500*1550mm	台	8	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.2mm，脚通用φ38*1.0 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
2	米面架	450*400*500mm	台	6	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.2mm，脚通用φ38*1.0 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
3	储物柜	1200*500*1800mm	台	3	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.0mm，搪门门板厚度：1.0mm，脚通用φ38*1.0 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
4	平板车	定制	台	1	采用 304 不锈钢板制作，厚度：1.2mm，配静音万向轮，承重不低于 300kg/次。		
5	磅秤	500KG	台	1	电子显示屏，充电电池持久耐用。		
凉菜间							

1	保鲜荷台	1800*760*800mm	台	1	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好,全国联保,全铜管。	伊莱克斯/星星/星崎	
2	单通荷台	订制	台	1	采用 304 不锈钢板制作,台面厚度: 1.2mm,层板厚度: 1.0mm,搪门门板厚度: 1.0mm,脚通用c38*1.0 不锈钢管制作,配重力可调子弹脚。		
3	四层货架	1200*500*1550mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.2mm,脚通用c38*1.0 不锈钢管制作,配重力可调子弹脚。		
4	二玻门保鲜柜	1220*692*1910mm	台	1	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好,全国联保,全铜管。	伊莱克斯/星星/星崎	
5	台面立架	1800*300*550mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.2mm。		
6	紫外线消毒灯		台	1			
7	灭蝇灯	40W	台	1	电子控制,高压灭蚊蝇效果明显,功率: 220V/40W		
面点间							

1	电烤箱	三层六盘	台	1	远红外线食品电烘炉,380V/18KW。	得宝/恒联/新南方	
2	电饼铛	45TA	台	2	采用智能化程序控制,选用优质传感器,并设有蜂鸣报警装置;自动恒温,性能稳定,操作方便,升温快,保温好,热效率高安全节能.高邦上下加热,380V/5KW		
3	四门蒸车	24 盘	台	2	尺寸: 1250*810*1900mm,采用 304 不锈钢板材制作,厚度: 0.9mm,电压: 380V,功率: 30KW。特点: 四门独立上汽不串味,自动定时,自动门锁。		
4	单眼大锅灶	1120*1200*800+350(直径 820 锅)	台	1	采用 304 不锈钢板材制作,面板厚度: 1.2mm,侧板厚度: 1.0mm,灶台面一次拉伸成型,铁衬板 3mm 及 30mm 厚硅酸铝隔热层, 40*40 国标角铁。采用国家知名品牌风机,整体铸钢炉膛,高效节能炉头采用航空涡扇发动机原理的气流诱导技术、反复混合燃烧技术和诱导热能抱锅技术,热效率不低于二级能效(55%以上);应配置一键式熄火保护及电子打火功能。炉头至阀门管道采用 304 材质波纹管,可承压 10KG 以上,优质双封闭阀门杜绝漏气等危险情况发生。炉脚用 c48*2.0 通天腿。		
5	和面机	50KG	台	1	不锈钢,加固型,底座带减振垫,和面 25kg,工作时间 5-10 分钟.220V/1.1KW		

6	压面机	70 型	台	1	落地式,面片宽度厚度为调,220V/3KW。		
7	搅拌机	B-30	台	1	功 率： 1.25KW/380V, 容 量 :30L, 搅 拌 轴 速:308/136/83RPM,功能:搅拌 打蛋 和面	恒联/威尔宝/通力	
8	馒头成型机	660A	台	1	刀切馒头,更干净,更高效,可根据需求调节,操作简单,噪音小。功率: 380V/5KW		
9	双眼水池	1200*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作,台面厚度 1.0mm, , 星盆厚度: 1.0 mm,脚通用c38*1.0 不锈钢管制作,配重力可调子弹脚,配国内知名品牌龙头,结实耐用。		
10	全自动豆浆机	40L	台	1	全自动磨浆、煮浆功能,浆渣分离。大容量,全不锈钢外壳设计,易清洗。380V/5KW	九阳/禾元/佰盛德	
11	单通荷台	1800*800*800mm	台	4	采用 304 不锈钢板制作,台面厚度: 1.2mm, 层板厚度: 1.0mm, 搪门门板厚度: 1.0mm, 脚通用c38*1.0 不锈钢管制作,配重力可调子弹脚。		
12	木案工作台	1800*800*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作,优质木面案,木案厚度: 120mm, 不锈钢腿采用 50*50 磨砂方管,管壁厚度 1.0mm,配防滑减震脚垫。		

13	双层工作台	1800*800*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.2mm,脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作,配重力可调子弹脚。		
14	米面车	450*400*500mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作,厚度: 1.2mm,配静音万向及刹车轮。		
15	储物柜	1200*500*1800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.0mm,搪门门板厚度: 1.0mm,脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作,配重力可调子弹脚。		
16	四层货架	1200*500*1550mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.2mm,脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作,配重力可调子弹脚。		
17	四门冷柜	1220*692*1910mm	台	1	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好,全国联保,全铜管。	伊莱克斯/星星/星崎	
主副食加工间							
1	双炒双温灶	2150*1150*1250mm	台	2	采用 304 不锈钢板材制作,面板厚度: 1.2mm,侧板厚度: 1.0mm,灶台面一次拉伸成型,铁衬板 3mm 及 30mm 厚硅酸铝隔热层, 40*40 国标角铁,炉膛采用优质汽车级高强度防腐耐腐电解板一次拉伸成型。采用国家知名品牌风机,整体铸钢炉膛,高效节能炉头采用航空涡扇发动机原理的气流诱导技术、反复混合燃烧技术和诱导热能抱锅技术,热效率高达一级能效(45%以上);应		

					配置一键式熄火保护及电子打火功能。炉头至阀门管道采用 304 材质波纹管，可承压 10KG 以上，优质双封闭阀门杜绝漏气等危险情况发生。炉脚用 $\phi 48 \times 2.0$ 通天腿。		
2	海鲜蒸柜	900*800*1850mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，柜体厚度：1.2mm，侧板厚度：1.0mm，铁衬板 3mm，炉脚用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管及调节脚，背板用 1.0 mm 不锈钢。220V/550W。油气两用灶，气体适用于管道、瓶装体及各种分离气体等。		
3	双眼大锅灶	2000*1100*1150mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，面板厚度：1.2mm，侧板厚度：1.0mm，铁衬板 3mm，炉脚用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管及调节脚，背板用 1.0 mm 不锈钢。220V/550W。油气两用灶，气体适用于管道、瓶装体及各种分离气体等。		
4	双眼地汤炉	1100*750*500mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，面板厚度：1.2mm，侧板厚度：1.0mm，铁衬板 3mm，炉脚用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管及调节脚，背板用 1.0 mm 不锈钢。220V/550W。油气两用灶，气体适用于管道、瓶装体及各种分离气体等。		
5	炉间平台	订制	台	2	采用 304 不锈钢板制作，层板厚度：1.0mm，脚通用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚。		
6	双眼水池	1200*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作，台面厚度 1.0mm，星盆厚度：1.0 mm，脚通用 $\phi 38 \times 1.0$ 不锈钢管制作，配重力可调子弹脚，配国内知名品牌龙头，结实耐用。		

7	四层货架	1200*500*1550mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.2mm,脚通用 ϕ 38*1.0 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
8	三眼水池	1800*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作,台面厚度 1.0mm, ,星盆厚度: 1.0 mm,脚通用 ϕ 38*1.0 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚, 配国内知名品牌龙头, 结实耐用。		
9	储物柜	1200*500*1800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.0mm, 搪门门板厚度: 1.0mm, 脚通用 ϕ 38*1.0 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
10	开水器	9KW	套	1	采用 304 不锈钢板材,整体全发泡、有防干烧功能, 加热速度快。功率: 9KW。	裕豪/恒联/宏华	
11	六门冷柜	1220*692*1910mm	台	2	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好, 全国联保, 全铜管。	伊莱克斯/星星/星崎	
12	保鲜荷台	1800*760*800mm	台	1	配置优质压缩机,电子温度显示,直冷式蒸发器,加强型台面结构,支承调节,自动复位弹簧门,磁吸门封,保温效果好, 全国联保, 全铜管。	伊莱克斯/星星/星崎	
13	双通荷台	1800*800*800mm	台	6	采用 304 不锈钢板制作,台面厚度: 1.2mm,层板厚度: 1.0mm, 搪门门板厚度: 1.0mm,脚通用 ϕ 38*1.0 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		

14	调料车	730*500*600mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度: 1.2mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚及静音万向和刹车轮。	
15	电炸炉	立式	台	1	功率:6KW, 不锈钢炉身, 高效能发热. 温控功能.	
16	双层工作台	1800*800*800mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作, 层板厚度: 1.2mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。	
17	高压洗地龙头	JC-1150F	台	2	防腐胶管, 高压龙头可调节不同水量, 盘绕挂墙式, 更灵活方便	
18	灭蝇灯	40W	台	4	电子控制, 高压灭蚊蝇效果明显, 功率: 220V/40W	
洗 消 间						
1	收餐台	1800*800*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.2mm。	
2	净碟台	订做	台	2	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.2mm。	
3	三眼水池	1800*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.0mm, , 星盆厚度: 1.0 mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚, 配国内知名品牌龙头, 结实耐用。	

4	通槽水池	1800*600*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.0mm, , 星盆厚度: 1.0 mm,脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚, 配国内知名品牌龙头, 结实耐用。		
5	开水器	9KW	套	1	采用 304 不锈钢板材, 整体全发泡、有防干烧功能, 加热速度快。功率: 9KW。	裕豪/恒联/宏华	
6	热风循环消毒柜	双门立式	台	2	采用优质不锈钢板材制作,专利均恒温度场设计,自动热风循环系统, 高温消毒无死角, 杀菌全面,高新纳米技术磁门封,抑菌自洁防老化。	康宝/亿高/康庭	
7	储物柜	1200*500*1800mm	台	3	采用 304 不锈钢板制作, 层板厚度: 1.0mm, 搪门门板厚度: 1.0mm, 脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
8	高压洗地龙头	JC-1150F	台	1	防腐胶管, 高压龙头可调节不同水量, 盘绕挂墙式, 更灵活方便, 喷水枪头可随意调节水量大小! 自动回收管子。		
售餐区							
1	五格保温售餐车	1800*700*800mm	台	5	采用 SUS304 不锈钢制作, 板材厚度 1.2mm, 搪门门板厚 1.0mm 不锈钢,层板厚度 1.0mm 不锈钢,应配德国进口 EJO 优质加热盘, 每个菜品单独控制温度, 可干湿两用。水胆采用 一体化设计, 避免焊点漏水。		

2	售餐工作台	1800*800*800mm	台	5	采用 304 不锈钢板制作,层板厚度: 1.2mm,脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚。		
3	通槽水池	2000*700*800mm	台	2	采用 304 不锈钢板制作,台面厚度 1.0mm,,星盆厚度: 1.0 mm,脚通用 $\phi 38*1.0$ 不锈钢管制作, 配重力可调子弹脚, 配国内知名品牌龙头, 结实耐用。		
4	收餐台	1800*700*800mm	台	1	采用 304 不锈钢板制作, 台面厚度 1.2mm。		
5	开水器	9KW	套	1	采用 304 不锈钢板材, 整体全发泡、有防干烧功能, 加热速度快。功率: 9KW。	裕豪/恒联/宏华	
排 烟 系 统							
1	运水烟罩	29000*1300*550mm	m ²	37.7	采用 304 不锈钢板制作, 材料厚度 1.2mm, 防腐性强, 内配自动风扇, 水幕效果更具有过滤功能, 净化效果明显, 重复水先循环更环保。		
2	低噪音双吸风柜	25KW	台	2	柜风量 21000 立方/小时,风柜骨架用 5 号等边角钢, 轴及轴承选用产品, 每个风柜内配猪笼式扇芯, 内外加消音棉, 噪音控制在 66 分贝以下, 配有检修支架.380V/25KW	广东双枪/上海应达/广东科蓝	

3	油烟净化器		台	2	与风柜配套使用	广东科蓝/华夏紫光/广东九洲	
4	排烟管	600*700mm	m²	195	采用 304 不锈钢板制作，材料厚度 1.0mm，防腐性强。		
5	烟罩封板	定制	m²	70	采用 304 不锈钢板制作，材料厚度 1.0mm，防腐性强。		
6	炉灶封墙板	定制	m²	60	采用 304 不锈钢板制作，材料厚度 1.0mm，防腐性强。		
7	运水烟罩控制箱	单泵	台	2	箱体选用不锈钢板制作，水泵选用单泵；电磁阀，电脑自动控制；		
8	油烟净化器支架		个	2	厂制品		
9	风柜支架		个	2	厂制品		
10	消音器		个	2	厂制品		
11	风柜减震器		套	4	厂制品		
12	防火阀		个	1	厂制品		
13	角铁法栏		副	10	厂制品		
14	星三角降压启动控制箱		个	2	厂制品		
15	风柜软连接		套	4	厂制品		
16	烟罩吊链		根	10	厂制品		

注：排烟系统的施工包含在内，包括所有主、辅材料。

三、自助餐厅

使用地点	名称	规格/型号	单位	数量	备注
自助餐厅	商用微波炉	1700W	台	2	外部尺寸（宽*深*高） 422mm*508mm*337mm，炉腔尺寸 （宽*深*高） 330mm*310mm*175mm，净重： 30kg。
自助餐厅	自助餐台	1600*700*800mm	张	8	台面采用石英石面板.柜体采用 304 不锈钢板材制作，不锈钢柜身、侧板厚度 1.0mm，层板厚度 1.0MM，脚通用¢38*1.0 不锈钢管及调节脚或子弹脚。台面镶嵌两个电磁炉，电磁炉尺寸:430*340mm，功率：2KW，温度可调节。
自助餐厅	嵌入式电磁炉	2000w	台	14	台式嵌入式电磁炉，功率调节范围：120W-2000W.温度调节范围 60℃-200℃
自助餐厅	自助餐炉	可视	套	10	采用 304 不锈钢材料制作。适用电磁炉或酒精加热。
自助餐厅	自助汤炉	可视	套	4	采用 304 不锈钢材料制作。适用电磁炉或酒精加热。