

神宁集团煤制油化工 研发中心 (盖章)	项目名称:	研发中心实验室设备采购	
	装置名称:	哈氏可磨指数测定仪	
项目号: _____	编号: _____		第 1 页 共 4 页

神华宁煤集团煤制油化工研发中心
哈氏可磨指数测定仪规格书

研发中心 批准
签名: _____
日期: _____

主管领导 审批
签名: _____
日期: _____

版次	说明	编制	校核	技术审核	日期

附件 3:

目 录

- 1 技术要求
- 2 供货范围
- 3 推荐供货商

1 技术要求

1.1 功能：测量煤哈氏可磨指数。

1.2 仪器要求：

--符合： GB T2565-1998 煤的可磨性指数测定方法标准要求

--主轴转速：20±1r/min

--八个钢球转动，钢球直径 25.4mm

--限额工作转数:60±0.25r

--负荷力:284±2N

--转速:1400r/min

*--工作方式：研磨碗自动升降，自动加载，内置线性回归修正曲线程序，结果实现自动计算；

--具有微电脑计数，显示60转时自动停机；

--采用液晶显示屏作人机交互界面，贴膜按键支持数字、字母输入。

1.3 配套资料：标准配置，全套设备操作维护手册。

2 供货范围

2.1 用途：用于煤的哈氏可磨指数检测分析。

2.2 数量：2台

序号	名称	数量	备注（原产地）
1	哈氏可磨指数测定仪	2套	
2	哈氏可磨指数测定仪配套钢球	2套	
3	哈氏可磨指数测定仪配套筛子	2套	
4	操作说明，仪器使用说明书（中、英）、质量保修卡、仪器合格证、原产地证明、报关单、法定计量检定机构出具的检定证书，电源等	1	

3 推荐供货商

3.1 镇江科瑞、长沙瑞祥、湖南三德科技或同等品牌