

温度 19℃时	$\times 1011 \Omega$ cm	9.1	9.4	/
温度 100℃时	$\times 1012 \Omega$ cm	7.15	7.35	/
温度 120℃时	$\times 1012 \Omega$ cm	7.95	8.5	/
温度 150℃时	$\times 1011 \Omega$ cm	3.5	3.6	/
温度 180℃时	$\times 1010 \Omega$ cm	4.8	4.9	/

2.3 燃煤量

设计煤: 75.17 t/h;

校核煤 1: 73.91 t/h;

校核煤 2: 79.50 t/h。

3 布袋除尘器主要技术参数

3.1 设备基本参数

布袋除尘器的主要技术参数

序号	项目	单位	参数
1	配置除尘器数量	套	电袋复合式除尘器
2	正常处理烟风量（除尘器入口）	Nm ³ /h	843286 （校核 869735）
3	入口烟气温度	℃	长期运行 ≤ 160 ，且高于酸露点以上 20℃，在 180℃ 每次运行时间不大于 10 分钟。
4	除尘器阻力	Kpa	<1000
5	过滤面积	m ²	13890
6	除尘器入口粉尘浓度	mg/m ³	35
7	除尘器出口粉尘浓度	mg/m ³	≤ 25
8	除尘器漏风率	%	≤ 1

高 子