

消防员单兵定位系统技术参数变更联系函

物资供应中心:

技术文件变更如下:

1. 增加技术文件中 1.3 定位器参数:

△1.3.6 自动感应开机设计, 无需手动开关

*1.3.7 防爆认证 (需提供防爆合格证)

*1.3.8 防水等级: 1.5 米水深 2 小时不进水 (需国家消防装备质量监督检验中心的检验报告证明, 并现场投入水桶中试验)

*1.3.9 需采用鞋垫式设计, 便于使用中定位器的防护.

2. 增加技术文件中 1.4 无线呼救器参数

*1.4.6 允许静止时间 $30s \pm 2s$, 预报警时间 $15s \pm 2s$, 预报警声级强度 $\geq 80dB$, 报警声级强度 $\geq 95dB$, 撤退报警声级强度 $\geq 95dB$, 低电量告警声级强度 $\geq 65dB$ (需国家消防装备质量监督检验中心的检验报告证明)

*1.4.7 具备表面温度感应功能

*1.4.8 防爆认证 (需提供防爆合格证)

*1.4.9 防水等级: 1.5 米水深 2 小时不进水 (需国家消防装备质量监督检验中心的检验报告证明, 并现场投入水桶中试验)

*1.4.10 发光亮度: 无线呼救器发光亮度 $\geq 300cd/m^2$ (需国家消防装备质量监督检验中心的检验报告证明)

*1.4.11 发射频率稳定度 (呼救器) $\leq \pm 2.5 \times 10^{-5}$ (需国家消防装备质量监督检验中心的检验报告证明)

3. 增加技术文件中 2. 技术性能要求

△2.9 具备入场人员信息录入功能, 包括姓名和头像;

*2.10 监控主机应能通过前置摄像头快速导入现场平面图并附加在电子地图上, 方便现场定位参考。

