



办公家具框架采购明细表

序号	物料编码	物料描述	计量单位	预估使用量	参考图片	技术参数	*所供产品品牌或生产厂家	备注
1	12017980	办公桌 1800× 1200×7 0mm	张	2		*1、规格尺寸：办公桌规格2800×1200×700mm、大副台（边柜）1200*600*700mm、小副台（活动柜）400*500*600mm； *2、结构：桌面内置隐藏式吊抽，台面厚度不低于90mm，抽屉底板不低于5mm，其他板厚度不低于16mm，桌面双排线孔，带西皮防撞桌垫，大小副台均带静音尼龙滚轮； *3、基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度符合GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具用中密度纤维板”的性能要求，早期限量值符合国家标准 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 4、饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶； 5、封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆； *6、油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色色、返白现象； 7、胶水：环保热熔胶，粘接性能好、抗吸塑性强； 8、五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理；		
2	12017981	办公桌 1400× 1100×7 0mm	张	10		*1、规格尺寸：办公桌400*1150*700mm、大副台（边柜）1200×600×620mm、小副台（活动柜）400*500*600mm； *2、结构：桌面内置隐藏式吊抽，台面厚度不低于90mm，抽屉底板不低于5mm，其他板厚度不低于16mm，桌面双排线孔，带西皮防撞桌垫，大小副台均带静音尼龙滚轮； *3、基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具用中密度纤维板”的性能要求，早期限量值符合国家标准 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 4、饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶； 5、封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆； *6、油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色色、返白现象； 7、胶水：环保热熔胶，粘接性能好、抗吸塑性强； 8、五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理；		
3	12017982	办公桌 1220× 1100×7 0mm	张	10		*1、规格尺寸：办公桌2200×1100*700mm、大副台（边柜）1200×600×620mm、小副台（活动柜）400*500*600mm； *2、结构：桌面内置隐藏式吊抽，台面厚度不低于90mm，抽屉底板不低于5mm，其他板厚度不低于16mm，桌面双排线孔，带西皮防撞桌垫，大小副台均带静音尼龙滚轮； *3、基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具用中密度纤维板”的性能要求，早期限量值符合国家标准 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 4、饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶； 5、封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆； *6、油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色色、返白现象； 7、胶水：环保热熔胶，粘接性能好、抗吸塑性强； 8、五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理；		
4	11170664	副台 1800× 900×74 0mm 1200×5 60×680 mm副	张	100		*1、规格尺寸：办公桌1800*900*700mm、大副台（边柜）1200×500×680mm、小副台（活动柜）400*500*600mm； *2、结构：桌面内置隐藏式吊抽，台面厚度不低于90mm，抽屉底板不低于5mm，其他板厚度不低于16mm，桌面双排线孔，带西皮防撞桌垫，大小副台均带静音尼龙滚轮； *3、基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具用中密度纤维板”的性能要求，早期限量值符合国家标准 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 4、饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶； 5、封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆； *6、油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色色、返白现象； 7、胶水：环保热熔胶，粘接性能好、抗吸塑性强； 8、五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理；		
5	11443319	办公桌 1600× 800×75 0mm 副台	张	300		*1、规格尺寸：1600*800*750mm、大副台（边柜）1200*600*620mm、小副台（活动柜）400*500*600mm； *2、结构：台面厚度不低于90mm，带键盘托，抽屉底板不低于5mm，其他板厚度不低于16mm，桌面双排线孔，带西皮防撞桌垫，大小副台均带静音尼龙滚轮； *3、基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具用中密度纤维板”的性能要求，早期限量值符合国家标准 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 4、饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶； 5、封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆； *6、油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色色、返白现象； 7、胶水：环保热熔胶，粘接性能好、抗吸塑性强； 8、五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理；		
6	10013893	办公桌 1400× 800×75 0	张	300		*1、规格尺寸：1600*800*750mm *2、结构：台面厚度不低于90mm，带键盘托，抽屉底板不低于5mm，其他板厚度不低于16mm，桌面双排线孔，带西皮防撞桌垫，大小副台均带静音尼龙滚轮； *3、基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具用中密度纤维板”的性能要求，早期限量值符合国家标准 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 4、饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶； 5、封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆； *6、油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色色、返白现象； 7、胶水：环保热熔胶，粘接性能好、抗吸塑性强； 8、五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理；		
7	10193203	桌子 1400× 700×74 0mm	张	500		*1、规格尺寸：1400*700*700mm *2、结构：台面厚度不低于90mm，带抽屉或键盘托，抽屉底板不低于5mm，其他板厚度不低于16mm，桌面双排线孔，带西皮防撞桌垫，大小副台均带静音尼龙滚轮； *3、基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、《GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具用中密度纤维板”的性能要求，早期限量值符合国家标准 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形； 4、饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶； 5、封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部做封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆； *6、油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色色、返白现象； 7、胶水：环保热熔胶，粘接性能好、抗吸塑性强； 8、五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理；		

8	12019675	会议桌 11000 ×2400 ×780mm	张	5		M1. 结构：桌面中间带长条形黑色西皮垫，带至少五片脚轮，可拆卸开走线孔或设备安装孔。 M2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，台面厚度不低于10mm，主板材厚度不低于15mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17178-2009《中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具型中密度纤维板”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔及设备安装孔内缘及隐藏部位全部封边处理。 M5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色、无白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸湿性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。	
9	12019676	会议桌 1600× 1600×7 80mm	张	10		M1. 结构：桌面中间带长条形黑色西皮垫，带至少三片脚轮，可拆卸开走线孔或设备安装孔。 M2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，台面厚度不低于40mm，主板材厚度不低于15mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17178-2009《中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具型中密度纤维板”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔及设备安装孔内缘及隐藏部位全部封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆。 M5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色、无白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸湿性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。	
10	11870674	会议桌 1600× 1200×7 80mm	张	50		M1. 结构：桌面中间带长条形黑色西皮垫，带至少三片脚轮，可拆卸开走线孔或设备安装孔。 M2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主板材厚度不小于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17178-2009《中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具型中密度纤维板”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆。 M5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色、无白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸湿性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。	
11	11789584	会议桌 1400× 1400×75	张	400		M1. 结构：带两个抽斗。 M2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主板材厚度不低于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17178-2009《中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具型中密度纤维板”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆。 M5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色、无白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸湿性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。	
12	10157906	主席台 1600× 600×75 0mm	张	50		M1. 结构：桌面带西皮防滑垫，带两个抽斗。 M2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主板材厚度不低于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17178-2009《中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具型中密度纤维板”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆。 M5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色、无白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸湿性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。	
13	11558317	演讲台 800×150 0 演讲台 700×64 0 整体 高1150	张	10		M1. 结构：台面带西皮垫，带型底座。 M2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主板材厚度不小于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17178-2009《中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具型中密度纤维板”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆。 M5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色、无白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸湿性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。	
14	10041822	二屏桌 1200× 600×75 0mm	张	100		M1. 结构：两抽屏，桌面根据需求可开过线孔，可配镇尺。 M2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主板材厚度不低于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17178-2009《中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具型中密度纤维板”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，走线孔内缘及隐藏部位全部封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆。 M5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色、无白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸湿性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。	
15	10702432	茶水柜 1800× 600×800 mm复合板	套	100		M1. 结构：上座座下配脚轮1，柜内带抽屜。 M2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主板材厚度不低于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17178-2009《中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具型中密度纤维板”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆。 M5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色、无白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸湿性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。	此处复合板即中密度纤维板加木皮饰面
16	11937856	茶水柜 1200× 600×80 0mm胡桃木	用	50		M1. 结构：两扇玻璃门（柜内配隔板）<三层抽屜，左右方向可调。 M2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 17178-2009《中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具型中密度纤维板”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无脱胶、划伤、脱胶。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无脱漆。 M5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无色、无白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸湿性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。	

17	11255314	茶几 1200×800 5mm 木 质	张	100	①. 结构：双孔层架。 ②. 基材：选用符合国家标准规定的中密度纤维板，密度≥73kg/m³，主框架厚度不小于16mm，覆材为木料、密度、静曲强度、弹性模量、内应合力、表面结合强度符合 GB 17657-2013 人造板有害物质限量控制方法（GB 17118-2010 中密度纤维板中“干燥条件下使用于室内型中密度纤维板”的性能要求，甲醛释放量符合国家标准 GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量控制要求（甲醛释放量≤0.12mg/m³），材料经过浸渍、防腐处理，干燥稳定，不易变形。 ③. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为1.6mm以上，防腐、防蛀、不开裂，接缝处自然均匀，无泡、划痕、霉斑。 ④. 封边材料：实木封边与粘贴相同的优质实木木料，封边严密、平整、无脱胶、表面无污渍。 ⑤. 油漆：油漆及底漆均采用环保型聚氨酯漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家标准限值 GB 6818-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中家私类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80%，保证自然透光度，耐刮、耐穿、无褪色、自动修复。 ⑥. 胶水：环保热熔胶，粘接性能完好，无挥发性。
18	10990463	茶几 1600×800 400×400 mm 木 质	张	100	①. 基材：选用符合国家标准规定的中密度纤维板，密度≥73kg/m³，主框架厚度不小于16mm，覆材为木料、密度、静曲强度、弹性模量、内应合力、表面结合强度符合 GB 17657-2013 人造板有害物质限量控制方法（GB 17118-2010 中密度纤维板中“干燥条件下使用于室内型中密度纤维板”的性能要求，甲醛释放量符合国家标准 GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量控制要求（甲醛释放量≤0.12mg/m³），材料经过浸渍、防腐处理，干燥稳定，不易变形。 ③. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为1.6mm以上，防腐、防蛀、不开裂，接缝处自然均匀，无泡、划痕、霉斑。 ④. 封边材料：实木封边与粘贴相同的优质实木木料，封边严密、平整、无脱胶、表面无污渍。 ⑤. 油漆：油漆及底漆均采用环保型聚氨酯漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家标准限值 GB 6818-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中家私类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80%，保证自然透光度，耐刮、耐穿、无褪色、自动修复。 ⑥. 胶水：环保热熔胶，粘接性能完好，无挥发性。
19	11871851	高背椅* 椅木 质皮	把	2	①. 上、中框架：规格尺寸1200*700*600mm，座椅深度不小于550mm，高背，椅子采用实木框架结构，椅子为实木，皮料颜色一般为栗色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 ②. 表皮：座椅和人体接触面为优质头层牛皮，皮料有有害物质限量符合国家标准控制（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的产品类的要求（游离甲醛≤75mg/kg），防腐、防腐等专项处理，表面光泽好，透气性，北针背针背厚，厚度适中，手感良好。 ③. 海绵：优质环保高密度、高回弹海绵（座泡海绵≥33kg/m³，靠背海绵≥30kg/m³），软硬度适中，回弹好，不变形，坐感舒适。 ④. 胶水：优质环保无醛胶水，厚度10-12mm。 ⑤. 底漆：优质环保环保漆，防腐。 ⑥. 油漆：采用优质环保型聚氨酯漆，双面均衡施涂，颜色均匀，硬度高，耐磨性好，能长久保持漆面效果。 ⑦. 椅腿：优质实木五腿型，尼龙杆套上金属脚，可360°旋转。 ⑧. 气压器：SGS认证脚踏气压器。 ⑨. 底座：优质多功能底座，具备升降、倾斜、三段锁定功能。
20	10013881	办公椅* 真皮和 木制	把	100	①. 上、中框架：规格尺寸：1250*700*750mm，座椅深度不小于500mm，椅子采用实木框架结构，皮料颜色一般为栗色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 ②. 表皮：座椅和人体接触面为优质头层牛皮，皮料有有害物质限量符合国家标准控制（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的产品类的要求（游离甲醛≤75mg/kg），防腐、防腐等专项处理，表面光泽好，透气性，北针背针背厚，厚度适中，手感良好。 ③. 海绵：优质环保高密度、高回弹海绵（座泡海绵≥33kg/m³，靠背海绵≥30kg/m³），软硬度适中，回弹好，不变形，坐感舒适。 ④. 胶水：优质环保无醛胶水，厚度10-12mm。 ⑤. 底漆：优质环保环保漆，防腐。 ⑥. 油漆：采用优质环保型聚氨酯漆，双面均衡施涂，颜色均匀，硬度高，耐磨性好，能长久保持漆面效果。 ⑦. 椅腿：优质实木五腿型，尼龙杆套上金属脚，可360°旋转。 ⑧. 气压器：SGS认证脚踏气压器。 ⑨. 底座：优质多功能底座，具备升降、倾斜、三段锁定功能。
21	11255660	座椅 1700×80 60×120 6mm 皮 质	把	100	①. 上、中框架：规格尺寸1200*700*600mm，座椅深度不小于550mm，高背，椅子采用实木框架结构，椅子为实木，皮料颜色一般为栗色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 ②. 表皮：座椅和人体接触面为优质头层牛皮，皮料有有害物质限量符合国家标准控制（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的产品类的要求（游离甲醛≤75mg/kg），防腐、防腐等专项处理，表面光泽好，透气性，北针背针背厚，厚度适中，手感良好。 ③. 海绵：优质环保高密度、高回弹海绵（座泡海绵≥33kg/m³，靠背海绵≥30kg/m³），软硬度适中，回弹好，不变形，坐感舒适。 ④. 胶水：优质环保无醛胶水，厚度10-12mm。 ⑤. 底漆：优质环保环保漆，防腐。 ⑥. 油漆：采用优质环保型聚氨酯漆，双面均衡施涂，颜色均匀，硬度高，耐磨性好，能长久保持漆面效果。 ⑦. 椅腿：优质实木五腿型，尼龙杆套上金属脚，可360°旋转。 ⑧. 气压器：SGS认证脚踏气压器。 ⑨. 底座：优质多功能底座，具备升降、倾斜、三段锁定功能。
22	10163360	办公椅 1580×60 20×108 mm 木 质	把	200	①. 上、中框架：规格尺寸1200*700*600mm，座椅深度不小于550mm，高背，椅子采用实木框架结构，椅子为实木，皮料颜色一般为栗色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 ②. 表皮：座椅和人体接触面为优质头层牛皮，皮料有有害物质限量符合国家标准控制（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的产品类的要求（游离甲醛≤75mg/kg），防腐、防腐等专项处理，表面光泽好，透气性，北针背针背厚，厚度适中，手感良好。 ③. 海绵：优质环保高密度、高回弹海绵（座泡海绵≥33kg/m³，靠背海绵≥30kg/m³），软硬度适中，回弹好，不变形，坐感舒适。 ④. 胶水：优质环保无醛胶水，厚度10-12mm。 ⑤. 底漆：优质环保环保漆，防腐。 ⑥. 油漆：采用优质环保型聚氨酯漆，双面均衡施涂，颜色均匀，硬度高，耐磨性好，能长久保持漆面效果。 ⑦. 椅腿：优质实木五腿型，尼龙杆套上金属脚，可360°旋转。 ⑧. 气压器：SGS认证脚踏气压器。 ⑨. 底座：优质多功能底座，具备升降、倾斜、三段锁定功能。
23	11789541	主席台 椅 1630×6 175×105 6mm 木 质皮 质	把	100	①. 规格：630*70*1050mm。 ②. 结构：椅子采用实木框架结构，实木扶手及木质脚，皮料颜色一般为栗色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 ③. 表皮：座椅和人体接触面为优质头层牛皮，皮料有有害物质限量符合国家标准控制（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的产品类的要求（游离甲醛≤75mg/kg），防腐、防腐等专项处理，表面光泽好，透气性，北针背针背厚，厚度适中，手感良好。 ④. 海绵：优质环保高密度、高回弹海绵（座泡海绵≥33kg/m³，靠背≥30kg/m³），软硬度适中，回弹好，不变形，坐感舒适。 ⑤. 油漆：采用优质环保型聚氨酯漆，双面均衡施涂，颜色均匀，硬度高，耐磨性好，能长久保持漆面效果。 ⑥. 椅腿：优质环保环保漆，防腐。
24	10791348	会议椅* 实木皮 椅	把	100	①. 规格尺寸：900*600*710mm ②. 表皮：采用优质环保皮革，皮料有有害物质限量符合国家标准控制（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的产品类的要求（游离甲醛≤75mg/kg），皮料颜色一般为栗色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 ③. 海绵：优质环保高密度、高回弹海绵（座泡≥33kg/m³，靠背≥30kg/m³），软硬度适中，回弹好，不变形，坐感舒适。 ④. 油漆：采用优质环保型聚氨酯漆，双面均衡施涂，颜色均匀，硬度高，耐磨性好，能长久保持漆面效果。 ⑤. 椅腿：实木（橡木）四角固定，符合人工学设计，坐感舒适、舒适。
25	11414317	会议椅* 进口网 布椅背 弓形架 造型	把	100	①. 规格尺寸1200*600*650mm ②. 表皮：采用网布环保皮革，经过阻燃、防污及阻燃处理，皮料有有害物质限量符合国家标准控制（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的产品类的要求（游离甲醛≤75mg/kg），皮料颜色一般为栗色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 ③. 海绵：优质环保高密度、高回弹海绵（座泡≥33kg/m³，靠背≥30kg/m³），软硬度适中，回弹好，不变形，坐感舒适。 ④. 胶水：优质环保无醛胶水，厚度10-12mm。 ⑤. 底漆：优质环保环保漆，防腐。 ⑥. 油漆：采用优质环保型聚氨酯漆，双面均衡施涂，颜色均匀，硬度高，耐磨性好，能长久保持漆面效果。 ⑦. 椅腿：优质实木五腿型，尼龙杆套上金属脚，可360°旋转。 ⑧. 气压器：SGS认证脚踏气压器。 ⑨. 底座：优质多功能底座，具备升降、倾斜、三段锁定功能。
26	10148169	会议椅* 定制	把	200	①. 规格尺寸：800*610*710mm ②. 表皮：采用网布环保皮革，皮料有有害物质限量符合国家标准控制（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的产品类的要求（游离甲醛≤75mg/kg），皮料颜色一般为栗色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 ③. 海绵：优质环保高密度、高回弹海绵（座泡≥33kg/m³，靠背≥30kg/m³），软硬度适中，回弹好，不变形，坐感舒适。 ④. 胶水：优质环保无醛胶水，厚度10-12mm。 ⑤. 底漆：优质环保环保漆，防腐。 ⑥. 油漆：采用优质环保型聚氨酯漆，双面均衡施涂，颜色均匀，硬度高，耐磨性好，能长久保持漆面效果。 ⑦. 椅腿：优质实木五腿型，尼龙杆套上金属脚，可360°旋转。 ⑧. 气压器：SGS认证脚踏气压器。 ⑨. 底座：优质多功能底座，具备升降、倾斜、三段锁定功能。
27	11109070	椅子* 中背椅 弓形架 造型	张	100	①. 规格：560*600*650mm ②. 表皮：选用优质环保皮革，经过阻燃、防污及阻燃处理，皮料有有害物质限量符合国家标准控制（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的产品类的要求（游离甲醛≤75mg/kg），皮料颜色一般为栗色，其他颜色可根据使用

29	11216996	沙发 1111皮 质	春	100		5.1. 规格型号：单人沙发尺寸2000*800*80mm 5.2. 结构：1+1沙发（即两个单人沙发），扶手材质为胡桃色实木。 5.3. 面料：采用优质中粒环保皮（西皮），防虫、防腐、防霉处理，耐醇性强，透气性好，反料有害物质限量符合国家标准标准（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的B类产品的要求（游离甲醛≤75mg/kg），皮面颜色一般为黑色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 5.4. 海绵：高密度海绵，密度处理（成型型座席），密度35kg/m³以上，软硬适中，回弹率高； 5.5. 框架：内框架采用硬杂木，四面刨光处理框架，主体采用榫卯结构，保证沙发结构稳固； 5.6. 打底：采用优质高弹力蛇形弹簧和弹性细带的交叉网络结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能； 5.7. 油漆：采用优质环保聚酯漆饰面，双面均衡油漆，颜色均匀，硬度高，耐醇性强，能长久保持漆面效果； 5.8. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸塑性能强，环保型高温胶。		
30	11903873	三人沙发 11780× 800×80 mm绒 皮	春	50		5.1. 规格型号：1780*800*810mm 5.2. 结构：三人位沙发扶手材质为胡桃色实木。 5.3. 面料：采用优质中粒环保皮（西皮），防虫、防腐、防霉处理，耐醇性强，透气性好，反料有害物质限量符合国家标准标准（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的B类产品的要求（游离甲醛≤75mg/kg），皮面颜色一般为黑色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 5.4. 海绵：高密度海绵，密度处理（成型型座席），密度35kg/m³以上，软硬适中，回弹率高； 5.5. 框架：内框架采用硬杂木，四面刨光处理框架，主体采用榫卯结构，保证沙发结构稳固； 5.6. 打底：采用优质高弹力蛇形弹簧和弹性细带的交叉网络结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能； 5.7. 油漆：采用优质环保聚酯漆饰面，双面均衡油漆，颜色均匀，硬度高，耐醇性强，能长久保持漆面效果； 5.8. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸塑性能强，环保型高温胶。		
31	11204768	沙发 1000× 800×80 0mm皮 质	春	100		5.1. 规格型号：1900*800*800mm 5.2. 结构：三人位沙发，扶手材质为胡桃色实木。 5.3. 面料：采用优质中粒环保皮，防虫、防腐、防霉处理，耐醇性强，透气性好，反料有害物质限量符合国家标准标准（GB 20400-2006皮革和毛皮有害物质限量）中的B类产品的要求（游离甲醛≤75mg/kg），皮面颜色一般为黑色，其他颜色可根据使用单位要求定制。 5.4. 海绵：高密度海绵，密度处理（成型型座席），密度35kg/m³以上，软硬适中，回弹率高； 5.5. 框架：内框架采用硬杂木，四面刨光处理框架，主体采用榫卯结构，保证沙发结构稳固； 5.6. 打底：采用优质高弹力蛇形弹簧和弹性细带的交叉网络结构，具有优良的承载能力和弹性均衡性能； 5.7. 油漆：采用优质环保聚酯漆饰面，双面均衡油漆，颜色均匀，硬度高，耐醇性强，能长久保持漆面效果； 5.8. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸塑性能强，环保型高温胶。		
32	11772856	沙发床 1800× 900×47 0mm布 艺	春	10		5.1. 面料：透气棉麻面料，颜色可根据使用单位要求定制。 5.2. 框架：钢架结构，化腐防锈处理，承重300kg以上，内置实木板条。 5.3. 海绵：优质环保高弹海绵，密度35kg/m³以上，软硬适中。 5.4. 扶手：优质钢制扶手，配同面料扶手套。 5.5. 沙发脚：优质脚垫。 5.6. 其他要求：带两个侧面靠枕，沙发套可拆洗。		
33	11291091	高箱床 1200× 1200×4 00mm带 床架木 质	春	50		5.1. 结构：双节箱体单人床，半翻式内置藏箱，满铺不小于16mm厚底板，不包含床架。 5.2. 基材：床头为实木，床体框架为实木，床体四面（四周）及上面板材为选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主框材厚度不低于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具中密度纤维板”的性能要求；甲醛限量值符合国家标准标准（GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 5.3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无缝隙、划伤、脱胶。 5.4. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚酯漆饰面，挥发性有机化合物（VOC）符合国家标准标准（GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无褪色、返白现象。 5.5. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸塑性强。 5.6. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。		
34	11225741	床 1200× 2000×4 00mm木 质	春	500		5.1. 结构：双节箱体单人床，半翻式内置藏箱，满铺不小于16mm厚底板，不包含床架。 5.2. 基材：床头为实木，床体框架为实木，床体四面（四周）及上面板材为选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主框材厚度不低于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具中密度纤维板”的性能要求；甲醛限量值符合国家标准标准（GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 5.3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无缝隙、划伤、脱胶。 5.4. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚酯漆饰面，挥发性有机化合物（VOC）符合国家标准标准（GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无褪色、返白现象。 5.5. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸塑性强。 5.6. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。		
35	11280291	床 1200× 1800×4 00mm木 质	春	50		5.1. 结构：双人床，带藏箱，满铺不小于16mm厚底板，不包含床架。 5.2. 基材：床头为实木，床体框架为实木，床体四面（四周）及上面板材为选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主框材厚度不低于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具中密度纤维板”的性能要求；甲醛限量值符合国家标准标准（GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 5.3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无缝隙、划伤、脱胶。 5.4. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚酯漆饰面，挥发性有机化合物（VOC）符合国家标准标准（GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无褪色、返白现象。 5.5. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸塑性强。 5.6. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。 5.7. 颜色：红胡桃木色。		
36	11169560	床垫 1200× 2000×5 0mm乳 光黑椰 棕	件	500		5. 执行标准：《GB/T 26706-2011软体家具 棕纤维弹性床垫》。 5.2. 厚度：不小于50mm 5.3. 材料：优质环保高密度椰棕芯，制作过程中无胶，均匀承重，不易变形，不塌陷，无异味，透气防潮。 5.4. 表皮夹层：耐静针刺表层，高弹棉无层，不易变形。 5.5. 阻燃性能：符合 GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阻燃的香烟 标准要求。 5.6. 安全卫生要求：应符合 GB/T 26706-2011软体家具 棕纤维弹性床垫》的要求。	可外购	
37	10899150	床垫 1200× 1500mm	块	50		5. 执行标准：《GB/T 26706-2011软体家具 棕纤维弹性床垫》。 5.2. 厚度：不小于50mm 5.3. 材料：优质环保高密度椰棕芯，制作过程中无胶，均匀承重，不易变形，不塌陷，无异味，透气防潮。 5.4. 表皮夹层：耐静针刺表层，高弹棉无层，不易变形。 5.5. 阻燃性能：符合 GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阻燃的香烟 标准要求。 5.6. 安全卫生要求：应符合 GB/T 26706-2011软体家具 棕纤维弹性床垫》的要求。	可外购	
38	10024390	床垫 1800× 2000	件	50		5.1. 执行标准：《GB/T 26706-2011软体家具 棕纤维弹性床垫》。 5.2. 厚度：不小于50mm 5.3. 材料：优质环保高密度椰棕芯，制作过程中无胶，均匀承重，不易变形，不塌陷，无异味，透气防潮。 5.4. 表皮夹层：耐静针刺表层，高弹棉无层，不易变形。 5.5. 阻燃性能：符合 GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阻燃的香烟 标准要求。 5.6. 安全卫生要求：应符合 GB/T 26706-2011软体家具 棕纤维弹性床垫》的要求。	可外购	
39	10110983	三门书 柜 11345× 400×20 0mm选 材中密 纤维板 带脚 胡桃木 皮	组	100		5.1. 结构：三门书柜，带衣橱，可变换衣橱方向，实木框架。 5.2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主框材厚度不小于16mm，板材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 11718-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用的家具中密度纤维板”的性能要求；甲醛限量值符合国家标准标准（GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124mg/m³），材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 5.3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无缝隙、划伤、脱胶。 5.4. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚酯漆饰面，挥发性有机化合物（VOC）符合国家标准标准（GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）<80，保证台面透明度高，耐压、耐磨，无褪色、返白现象。 5.5. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗吸塑性强。 5.6. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。		

40	文件柜 1800×4 90×200 9mm/木 质	组	100		1. 结构：二门书柜，上玻璃门，下水门，内配层板，柜门带锁，实木框架。 2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主板材厚度不小于16mm，[基材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法]。GB/T 17171-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用[家具中密度纤维板]”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准限值 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124kg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无胶痕、划伤、胶迹。 4. 封边材料：实木封边与饰面相同的优质实木木材，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家标准限值 GB 3501-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面明亮美观，耐刮、耐磨、无褪色、返白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗脱落性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。		
41	上玻璃下铁柜 1800×4 90×180 9mm/铁 皮	组	200		1. 结构：上部为玻璃对开门（门内一层隔板），中部为两抽屉，下部为侧对开门（内一层隔板），层板可拆卸可调节。 2. 材质：采用标准厚度为0.6mm以上的优质冷轧钢板打造。 3. 生产工艺流程：成型焊接好的工作→酸洗除锈→钝中和→水洗→碱洗除油→水洗→活化处理→水洗→磷化→磷化→水洗→钝化→水洗→烘干。 4. 喷漆：柜整体喷漆粉末采用环保型粉末，全自动静电喷涂，喷涂厚度 60-80 μm，光泽度 28-30%。 5. 五金配件：锁具为优质铜制锁具，铝合金拉手，均作防锈、防腐处理。	可外购	
42	文件柜 1800×4 850×39 9mm/铁 皮	个	200		1. 结构：上下侧对开门（门内均配一层隔板，层板可拆卸可调节），中部为两抽屉。 2. 材质：采用标准厚度为0.6mm以上的优质冷轧钢板打造。 3. 生产工艺流程：成型焊接好的工作→酸洗除锈→钝中和→水洗→碱洗除油→水洗→活化处理→水洗→磷化→磷化→水洗→钝化→水洗→烘干。 4. 喷漆：柜整体喷漆粉末采用环保型粉末，全自动静电喷涂，喷涂厚度 60-80 μm，光泽度 28-30%。 5. 五金配件：锁具为优质铜制锁具，铝合金拉手，均作防锈、防腐处理。	可外购	
43	保密柜 1800×4 90×180 9mm/钢 制	组	10		1. 结构：上下各双门对开，内置两个带锁抽屉，柜内活动板层可上下调节，隐藏式可拆卸脚轮，三四面联动调整。 2. 密码锁：锁具需通过国家保密局检测认证，有两种开锁方式（钥匙、密码开启），上下门密码可独立至少四位数码密码，密码可自由设定，断电自动保存，在错误输入密码既后，会自动报警，需备用钥匙。 3. 材质：柜体采用标准厚度为0.6mm以上的优质冷轧钢板打造。 4. 喷漆：柜整体喷漆粉末采用环保型粉末，全自动静电喷涂。 5. 其他五金配件：采用优质五金配件，均作防锈、防腐处理。 注：1. 柜片中柜体厚度为420mm，柜体内保400mm。	可外购	
44	五节柜 1800×3 90×180 9mm/铁 皮	组	100		1. 结构：五节分体结构，对开门，带锁，柜体可随意分离，自由组合。 2. 材质：采用标准厚度为0.6mm以上的优质冷轧钢板。 3. 生产工艺流程：成型焊接好的工作→酸洗除锈→钝中和→水洗→碱洗除油→水洗→活化处理→水洗→磷化→磷化→水洗→钝化→水洗→烘干。 4. 喷漆：柜整体喷漆粉末采用环保型粉末，全自动静电喷涂，喷涂厚度 60-80 μm，光泽度 28-30%。 5. 五金配件：锁具为优质独立安全锁具，200把不互开，铝合金拉手，所有五金件均作防锈、防腐处理。	可外购	
45	双柜柜 1800×4 850×42 9mm/钢 制	组	50		1. 结构：上中下部对开门，带锁。 2. 材质：采用标准厚度为0.6mm以上的优质冷轧钢板。 3. 生产工艺流程：成型焊接好的工作→酸洗除锈→钝中和→水洗→碱洗除油→水洗→活化处理→水洗→磷化→磷化→水洗→钝化→水洗→烘干。 4. 喷漆：柜整体喷漆粉末采用环保型粉末，全自动静电喷涂，喷涂厚度 60-80 μm，光泽度 28-30%。 5. 五金配件：锁具为优质独立安全锁具，200把不互开，铝合金拉手，所有五金件均作防锈、防腐处理。	可外购	
46	档案柜 1800×5 90×220 9mm 冷 轧钢板	组	25		1. 符合《GB/T 13667.3-2013钢制书架 第3部分：手动密集书架》、《GB/T3325-2017金属家具通用技术要求》。 2. 结构：每组双面存放，每组六层，层数和间距可自由调整，手动式全封闭密集柜，主要由轨道、底座、立柱、搁板、分隔板、面板、面板、防倾倒装置、目录卡及传动装置、密封装置组成。按照以下标准制造。 3. 材质：采用符合国家标准的优质冷轧钢板，以下数据中钢板厚度为喷塑前材料厚度。 (1) 轨道：轨道采用厚度为2.0mm或2.5mm冷轧钢板制作，使整体更耐用。 (2) 底座：主要用于支撑架体的底座，材质为Q235B，厚度不低于2.5mm，底座采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑。 (3) 立柱：支撑整个架体的立柱杆子，材质为Q235B，厚度不低于1.2mm。 (4) 搁板：材质为Q235B，存放档案资料的平面板，厚度不低于1.0mm。 (5) 分隔板：设置在搁板与搁板之间，也作为固定件，材质为Q235B，厚度不低于1.2mm。 (6) 分隔板：用于分隔双面存放资料的中间，防止漏风，厚度不低于1.0mm。 (7) 面板：包括内面板、外面板、柜门板，材质为Q235B，厚度不低于0.70.8mm。 (8) 面板：需要和架体的面板，材质为Q235B，厚度不低于0.8mm，每柜内部配加的主装置可防止灰尘落入柜内柜门及底板的防倒装置。 (9) 防倾倒装置：安置在导轨上面，用来稳固密集柜，防止密集柜倾倒，材质为Q235B，厚度不低于3.5mm。 (10) 目录卡：设在柜体的侧板上，用于放置档案分类信息卡片。 (11) 传动装置：采用机械式全自动链传动装置，产品各零件、组合件之间保持互换性，传动部件：柜手：采用钢板焊接把式，手感处安装刹车控制，运转顺畅。 传动轴：采用45#钢，加工成型，经热处理调质HRC22-28。 链轮：采用45#钢，经锻压加工成型，回火去应力，加工车、滚齿、挤键槽，去毛刺，表面经抛丸处理RC60-62。 链条：采用20A链轮。 链条：采用12.7节距滚珠链条。 滚轮：采用35#钢制，经加工成型。 连接管：采用优质无缝管。 (12) 密封装置：防止密集柜合架时因为震动产生损伤，同时还可以降低架体开合时撞击所产生的噪音，起到防噪、防尘、防腐、防霉、除臭的作用。	可外购	
47	书柜 1800×5 90×200 9mm/木 质	组	100		1. 结构：对开门带锁，柜内配铝合金挂衣杆，上下各一隔板。 2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主板材厚度不低于16mm，[基材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法]。GB/T 17171-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用[家具中密度纤维板]”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准限值 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124kg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无胶痕、划伤、胶迹。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家标准限值 GB 3501-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面明亮美观，耐刮、耐磨、无褪色、返白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗脱落性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。		
48	床柜柜 1800×4 20×300 mm/木 质	组	500		1. 结构：柜体为双抽屉结构。 2. 基材：选用符合国家环保标准的E1级中密度纤维板，密度≥730kg/m³，主板材厚度不低于16mm，[基材含水率、密度、静曲强度、弹性模量、内结合强度、表面结合强度需符合 GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法]。GB/T 17171-2009 中密度纤维板》中“干燥状态下使用[家具中密度纤维板]”的性能要求，甲醛限量值符合国家标准限值 GB 18580-2017室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》中的要求（甲醛释放量≤0.124kg/m³）。材料经过防虫、防腐处理，干燥性能好，不易变形。 3. 饰面：优质胡桃木皮，厚度为0.6mm以上，防霉、防蛀、不易开裂，接缝处自然均匀，无胶痕、划伤、胶迹。 4. 封边：采用与饰面材料一致的实木封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。 5. 油漆：面漆及底漆均采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家标准限值 GB 3501-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，面漆光泽度（60°）>80，保证台面明亮美观，耐刮、耐磨、无褪色、返白现象。 6. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好，抗脱落性强。 7. 五金配件：产品所对应的五金件均作防锈、防腐处理。		

69	11276096	衣架类木	用	50		*L 高度：不低于1800mm。 *2 结构：优质实木主体结构，配置四组造型挂衣钩；实木底座等配置。 3. 油漆：采用环保聚氨酯油漆，挥发性有机化合物（VOC）符合国家强制标准《GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中聚氨酯类涂料的标准，油漆光泽度（60°）< 80，漆面耐刮、耐磨，无褪色、返白现象。 4. 胶水：环保热熔胶，粘接性能好、抗吸湿性强。		
----	----------	------	---	----	--	--	--	--

注：
*1. 木质办公家具类物资：投标方需提供主板材的含水率、密度、静曲强度、弹性模量、结合强度（胶合强度）、甲醛限量值以及油漆的挥发性有机化合物（VOC）的有资质的第三方检测机构出具的检验合格报告。
*2. 含皮质物资：①投标方需提供皮料的材质证明书或有资质的第三方检测机构出具的检验合格报告；②投标方需提供皮料剥离甲醛含量的有资质的第三方检测机构出具的检验合格报告；③有气压棒办公家具投标方需提供SGS认证的防漏气技术资料。
*3. 床架类物资：投标方需提供床架核心部件的材质证明书或有资质的第三方检测机构出具的检验合格报告。
*4. 保密柜：投标方需提供密码锁国家保密局检测认证资料。
*5. 档案密集架：投标方需提供档案密集架的承重性能、稳定性等有资质的第三方检测机构出具的检验合格报告。
*6. 其他金属柜类物资：投标方需提供冷轧钢板材质证明书或有资质的第三方检测机构出具的检验合格报告。
*7. 投标厂家必须按照采购明细表中要求列明所投产品品牌或生产厂家。
△4. 投标人须对所投产品的五金件（门板、导轨、锁具、拉手、万向轮等）书面承诺品牌：_____