

磁性液位计规格书

图号:

11Y001-0004-DG10-SPE-0001

液面计										就地磁翻板液位计	
Level Gauge											
1	仪表名称 Instrument Name										
2	型号 Model										
3	精度 Accuracy					型式 Type				±10mm	
4	适用温度 Available Temp. °C					压力等级 Press.Rating				200	CL150
5	标尺单位 Scale Unit									cm	
6	刻度显示颜色 Indicator Colour									气相黑色, 液相红色	
7	过程连接形式 Process Conn.Type									HG/T 20615 3" CL150 RF	
8	法兰材质 Flange Mat'l									304SS	
9	本体材质 Body Mat'l									304SS	
10	接液部件材质 Wetted Parts Mat'l									316SS	
11	浮子材质 Magnetic Float Mat'l									316SS	
12	安装方式 Mounted Type									侧装	
13	上下法兰间距 Flange Dis									3000 mm	
14											
15	输出信号 Output Signal										
16	接点形式 Contact Type					接点数量 Contact Qty					
17	接点容量 Contact Capacity										
18	电源 Power Supply										
19	电气接口 Elec.Conn.										
20	防护等级 Enclosure Protection										
21	防爆等级 Explosion Proof										
22	现场指示表 Local Indicator										
23											
24	排污阀 Drain Valve					排污阀材质 Drain Valve Mat'l				带	316SS
25	排污阀连接规格及尺寸 Drain Valve Conn.Size										
变送及报警 Transmitter&Alarm											
Accessories											

ERP: 10495510



	26	放空阀 Vent Valve		放空阀材质 Vent Valve Mat'l					
	27	放空阀连接规格及尺寸 Vent Valve Conn Size							
	28	防烫保护装置 Protective Heat Shield							
	29	蒸汽加热夹套 Steam Jacket	接头规格 Conn Size	不带					
	30	防霜装置 Frost Protection Device							
	31	伴热蒸汽压力 Steam Pressure MPa(G)							
	32	推荐制造商 Manufacturer							
其它 Miscell	33								
	34								
序号	位号	检测位置	介质	操作压力 Mpa	操作温度 ℃	密度 kg/m ³	粘度 mm ² /s	测量范围 Range	流程图号
1	LG-0906	T-0902	含甲醇 溶液	0.4~0.5	70	951		0~3000mm	DC00-PID-00 01
2									
3									
4									
5									
6									
7									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
备注 REMARKS									