

EPP: 10495511



	1	仪表名称 Instrument Name			就地翻板液位计	
	2	型号 Model				
	3	精度 Accuracy	型式 Type	±10mm		
	4	适用温度 Available Temp. °C	压力等级 Press.Rating	200	CL150	
	5	标尺单位 Scale Unit			cm	
	6	刻度显示颜色 Indicator Colour			气相黑色, 液相红色	
	7	过程连接形式 Process Conn.Type			HG/T 20615 3" CL150 RF	
	8	法兰材质 Flange Mat'l			304SS	
	9	本体材质 Body Mat'l			304SS	
	10	接液部件材质 Wetted Parts Mat'l			316SS	
	11	浮子材质 Magnetic Float Mat'l			316SS	
	12	安装方式 Mounted Type			侧装	
	13	上下法兰间距 Flange Dis			4000 mm	
	14					
		15	输出信号 Output Signal			
16		接点形式 Contact Type	接点数量 Contact Qt'y			
17		接点容量 Contact Capacity				
18						
变送及报警 Transmitter & Alarm	19	电 源 Power Supply				
	20	电气接口 Elec.Conn.				
	21	防护等级 Enclosure Protection				
	22					
	23					
	24	防爆等级 Explosion Proof				
	25	现场指示表 Local Indicator				
	26					
	27					
	28					
附件 Accessory	29	排污阀 Drain Valve	排污阀材质 Drain Valve Mat'l	带	316SS	
	30	排污阀连接规格及尺寸 Drain Valve Conn.Size				
	31	放空阀 Vent Valve	放空阀材质 Vent Valve			
	32					

	6			Mat'l		
	2					
	7	放空阀连接规格及尺寸 Vent Valve Conn.Size				
	2					
	8	防烫保护装置 Protective Heat Shield				
	2			接头规格 Conn.Size		不带
	9	蒸汽加热夹套 Steam Jacket				
	3					
其它 Miscell	0	防霜装置 Frost Protection Device				
	3					
	1	伴热蒸汽压力 Steam Pressure MPa(G)				
	3					
	2	推荐制造商 Manufacturer				
	3					
	3					
	4					

序号	位号	检测位置	介质	操作压力 Mpa	操作温度 ℃	密 kg/	粘度 mm2/s	测量范围 Range	流程图号
1	LG-53064	T-0902	含甲醇溶液	0.35~0.5	65	975		0~4000mm	DC00-PID-0002
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

备注 REMARKS									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--